GUILLOTINE

DOUBLE









HYBRIDE 4 1/2"

GUILLOTINE DOUBLE

CARACTÉRISTIQUES

- 1. Cadre en PVC soudé avec extension et façade d'aluminium extrudées.
- 2. Volets robustes en PVC soudé.
- 3. Cadre d'une profondeur de 4 1/2" favorisant le positionnement du vitrage dans la partie chaude du mur.
- 4. Profilés de PVC extrudés à base de poudre vierge donnant un fini lustré facile d'entretien.
- 5. Poignée intégrée aux volets.
- 6. Possibilité d'incliner les volets vers l'intérieur pour faciliter le nettoyage.
- 7. Harmonisée avec les gammes de produits SONIPLASTICS et PORTES DECKO.

OPTIONS

- A. Multitude de moulures pour l'intérieur ou l'extérieur.
- B. Plusieurs couleurs extérieures disponibles.

PERFORMANCES

	NAFS-08	CSA A440-00
Infiltration/exfiltration d'air:	А3	А3
Infiltration d'eau:	40/75	B3/B5
Pression de calcul :	PC55/PC65	C4
Désignation principale :	R-CP40 1000 X 1600 (39 X 63) Type H	
	R-CP65 1000 X 1600 (39 X 63) Type H	









SONIPLASTICS.COM

PRODUITS COMPATIBLES



PORTESDECKO.COM